


Carrier/Buchsenleisten Raster 2,54 mm für Stiftø 0,4 bis 0,51/0,56 mm



Technische Daten siehe Seite 20.01.

Höchste Kontaktsicherheit durch

Die Carrier-Kontakte sind auf Kunststoffträgern aufgereiht.

Die angegebenen Polzahlen sind

1 200000	000000000000000000000000000000000000000	aus Be		Kontaktfeder Standardtypen. Alle weiteren er mit homo- trennen wir auftragsbezogen.	
1000	000000000000000000000000000000000000000	Hüls	e (D)D=	⊃ 5 μm Zinn	5 μm Zinn
0000	30,000	Fede	er 🕞	0,25 μm Gold	0,75 μm Gold
1000	00000	A Pol- zahl		Bestell-Nr.	
Carrier Für Stift Ø 0,4 bis 0,54 mm ⊠ 0,25 x 0,45 mm	2.5 0.98 n x 2,54	50,6 81,1 162,4	20 32 64	Auf Anfrage	714-93-120-31-012 714-93-132-31-012 714-93-164-31-012 Polzahl
Carrier Für Stift Ø 0,4 bis 0,56 mm ⊠ 0,25 x 0,45 mm	2.5 N X 2.54	50,6 81,1 162,4	20 32 64	712-91-120-41-001 712-91-132-41-001 712-91-164-41-001	712-93-120-41-001 712-93-132-41-001 712-93-164-41-001 Polzahl
Carrier Für Stift Ø 0,4 bis 0,56 mm Ø 0,25 x 0,45 mm	A 2.5 1 2.5	50,6 81,1 162,4	20 32 64	714-91-120-41-001 714-91-132-41-001 714-91-164-41-001	714-93-120-41-001 714-93-132-41-001 714-93-164-41-001 Polzahl
Very Low Für Stift Ø 0,4 bis 0,51 mm Ø 0,25 x 0,45 mm	A 2.54	162,4	64	315-91-164-41-001 Polzahl	5003 (Ultra Low)
Very Low Für Stift Ø 0,4 bis 0,51 mm Ø 0,25 x 0,45 mm	00.76 nx2.54	81,1	64	415-91-264-41-001	415-93-264-41-001 Polzahl
Ultra Low Für Stift Ø 0,4 bis 0,51 mm Ø 0,25 x 0,45 mm	A 2.5 0,79 n x 2.54	50,6 144,8 162,4	20 56 64	315-91-120-41-003 315-91-156-41-003 315-91-164-41-003	315-93-120-41-003 315-93-156-41-003 315-93-164-41-003 Polzahl